

Solis-1P3K-4G

Falowniki jednofazowe Solis 4G



360 stopni

Cechy:

- ▶ Ponad 97,8% maksymalnej sprawności
- ▶ Technologia przełączania super wysokiej częstotliwości
- ▶ Szeroki zakres napięcia i niskie napięcie rozruchowe
- ▶ Konstrukcja 2 MPPT z precyzyjnym algorytmem MPPT
- ▶ Zintegrowany menedżer eksportu energii (EPM)
- ▶ Kompaktowy i lekki
- ▶ Przyjazne i elastyczne połączenie z siecią



Modelu:

Solis-1P3K-4G

Arkusz danych

Nazwa modelu	Solis-1P3K-4G
Wejście DC	
Zalecana maksymalna moc wejściowa	3.5kW
Maks. napięcie wejściowe	600V
Napięcie znamionowe	330V
Napięcie rozruchowe	120V
Zakres napięcia MPPT	90-520V
Maks. prąd wejściowy	11A/11A
Maks. prąd zwarciov	17.2A/17.2A
Numer MPPT / Maks. Liczba stringów	2/2
Wyjście AC	
Znamionowa moc wyjściowa	3kW
Maks. pozorna moc wyjściowa	3.3kVA
Maks. moc wyjściowa	3.3kW
Napięcie nominalne	1/N/PE, 220/230V
Znamionowa częstotliwość sieci	50/60Hz
Znamionowy prąd wyjściowy sieci	13.6A/13.0A
Maks. prąd wyjściowy	15.7A
Współczynnik Mocy	> 0,99 (0,8...1...0,8)
Całkowite zniekształcenie harmoniczne prądu	<3%
Efektywność	
Maks. wydajność	97.8%
Maks. Wydajność UE	97.1%
Ochrona	
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją prądu stałego DC	Tak
Zabezpieczenie przed zwarciami	Tak
Zabezpieczenie nadprądowe wyjścia	Tak
Ochronniki przeciwprzepięciowe	Tak
Monitorowanie sieci	Tak
Ochrona antywyspowa	Tak
Ochrona termiczna	Tak
Zintegrowany rozłącznik prądu stałego	Opcjonalny
Dane ogólne	
Wymiary (Szer*Wys*Głęb)	310*543*160 mm
Waga	11.5kg
Topologia	Beztransformatorowy
Zużycie własne	<1W (noc)
Roboczy zakres temperatury otoczenia	-25 ~ +60°C
Wilgotność względna	0-100%
Stopień ochrony	IP65
Metoda chłodzenia	Naturalna konwekcja
Maksymalna wysokość operacyjna	4000m
Standard połączenia z siecią	VDE-AR-N 4105, VDE V 0124, VDE V 0126-1-1, UTE C15-712-1, NRS 097-1-2, G98, G99, EN 50549-1/-2, RD 1699, UNE 206006, UNE 206007-1, IEC 61727
Standard bezpieczeństwa / EMC	IEC 62109-1/-2, IEC 62116, EN 61000-6-2/-3
Cechy	
Podłączenie prądu stałego	Złącze MC4
Połączenie AC	Wtyczka szybkozłączka
Wyświetlacz	LCD, 2x20 Z
Komunikacja	RS485, Opcjonalny: Wi-Fi, GPRS